

BETA- Plakativ



BETA - PLAKATIV

...das Mittel zum Zweck.
Der BETA-PLAKATIV schafft das optimale Umfeld für Ihre Werbung. Im Rahmen der Anlagengröße sind Sie bei der Dimensionierung der Werbefläche "frei". Die Halterung des Werbeschildes besteht im Wesentlichen aus 2 Stück Aufsteckrohren \varnothing 48,3 mm, die mittels speziellen Rohrverbindern aus Temperguss an die Hauptbügel der Radparkeranlage angeschlossen werden. Das Werbeschild besteht aus einem pulverbeschichtetem Blechelement (ähnlich RAL 9010), Materialdicke ca. 2,0 mm und wird mittels Rohrschellen an den Aufsteckrohren befestigt.



Sonderausführung mit Rollen



Abmessung des Werbeschildes in mm (L x H)	$\leq 1000 \times 600$		$\leq 1500 \times 600$		$\leq 2000 \times 600$	
	+		+		+	
	Aufsteckrohre		Aufsteckrohre		Aufsteckrohre	
Bestell Nr.	feuerverzinkt	+farbbeschichtet	feuerverzinkt	+farbbeschichtet	feuerverzinkt	+farbbeschichtet
	300 400	300 410	300 420	300 430	300 440	300 450
je Set						